

## XBO 2500 W/HS XL OFR

XBO for cinema projection | Ксеноновые короткодуговые лампы 450...10.000 Вт



### Области применения

- Проекционное воспроизведение фильмов с классической пленки 35 мм
- Проекционное воспроизведение цифровых фильмов и видео
- Освещение архитектурных объектов и создание световых эффектов («световая указка»)
- Имитация солнечного света

### Преимущества продукта

- Короткая дуга и очень высокая яркость для более яркого освещения экрана
- Постоянная цветовая температура 6000 К в течение всего срока службы
- Простое обслуживание
- Высокая стабильность дуги
- Мгновенное освещение экрана благодаря функции горячего перезапуска
- Широкий диапазон диммирования

### Характеристики продукта

- Цветовая температура: около 6 000 К (дневной свет)
- Очень хороший показатель цветопередачи:  $R_a >$




## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Электрические параметры

Номинальный ток	90,0 A
Диапазон регулирования тока	70...100 A
Номинальная мощность	2500,00 Вт
Номинальное напряжение	28,0 В

#### Размеры и вес



Диаметр	60,0 mm
Длина	342,0 mm
Длина с цоколем без штырьков	302,00 mm
Длина центра нити накала	145,0 mm <sup>1)</sup>
Длина входного кабеля	300 mm
Расстояние между электродами (холод)	5,5 mm
Вес продукта	571,00 g
Длина кабеля	300,0 mm

<sup>1)</sup> Расстояние между основанием цоколя и концом электрода (холодный)

#### Температуры и условия управления

Предельная температура в Tc	230 °C
-----------------------------	--------

#### Срок службы

Срок службы	2200 h
-------------	--------

#### Дополнительные данные

Анод	SFaX27-9.5
Катод	SFa27-7.9

## Техническое описание продукта

### Возможности / мощности

Охлаждение	Усиленный
Положение горения	s30/p30 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> При вертикальном положении горения: анод (+) вверх

## Техническое описание продукта

---

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172030250	XBO 2500 W/HS XL OFR	Shipping carton box 1	500 mm x 204 mm x 204 mm	20.81 дм <sup>3</sup>	1367.00 g

---

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.